Specyfikacje

Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 9SX2000IR

Eaton 9SX UPS, 2000 VA, 1800 W, wejście: C14, wyjścia: (8) C13, szafa rack, 2U

General specifications	
NAZWA PRODUKTU	Zasilacz UPS Eaton 9SX
NUMER KATALOGOWY	9SX2000IR
UPC	743172090973
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	608 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	86.5 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	438 mm
MASA PRODUKTU	26.5 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE TUV cULus Listed CSA 22.2 FCC part 15 Class B CISPR22 Class B
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE cULus Listed EAC

Powering Business Worldwide

Additional information

RODZAJ BUDOWY	urządzenie 482,6 mm (19 cali)
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	• UPS • (2) przewody wyjściowe IEC-IEC • Kabel USB • Kabel szeregowy • (2) wsporniki do montażu 19” • (2) Zestaw do montażu w szafie rack • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa • Szybki start
FAZA (WYJŚCIE)	1
WEWNĘTRZNE OBEJŚCIE	Tak
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
KOLOR	Czarny
SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU	92.3
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Tak
FAZA (WEJŚCIE)	1
MOC WYMIANY W TRAKCIE PRACY	Brak

Battery

RODZAJ AKUMULATORA	Szczelne, kwasowo-ołowiowe
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	Pokaż wykres czasu podtrzymania
WYMIANA AKUMULATORÓW	Wewnętrzne akumulatory i zewnętrzne moduły bateryjne (EBM) wymienialne „na gorąco”
LICZBA AKUMULATORÓW	6
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	• ABM i ładowanie z kompensacją temperaturową (wybór użytkownika) • Automatyczny test baterii • Ochrona przed głębokim rozładowaniem • Automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 7 Ah
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Tak

Communication

ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Brak
ŁĄCZNOŚĆ	• Port USB (HID) • Port szeregowy (RS232) • Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączania (RPO) • Mini-blok zacisków - przekaźnik wyjściowy • Styki bezpotencjałowe (2 wyjścia, 1 wejście, transoptor, DB9)
INTERFEJS ETHERNET	Brak
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Tak
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
RODZAJ INTERFEJSU	Inne

Electrical input

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	C14
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240/250 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50 / 60 Hz
WSPÓŁCZYNNIK MOCY WEJŚCIOWEJ	> 0,99
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	200-276V bez obniżania wartości znamionowych (do 140-276V przy obniżeniu)
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	40-70 Hz

Electrical output

GNIAZDO	(8) C13
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
MOC	1800 W
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,9
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	200/208/220/230/240 V +/- 2%
KSZTAŁT FALI NA WYJŚCIU	Sinusoida
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
ROZDZIAŁ ZNIEKSZTAŁCENIA NAPIĘCIA WYJŚCIOW. (OBCIĄŻENIE LINIOWE) — MAKS.	3
TYP ZASILANIA	1
TOPOLOGIA	Online/podwójna konwersja
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	2000 VA

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-9sx-declaration-of-conformity-pl.pdf

Environmental

WYSOKOŚĆ N.P.M.	3000 m
POZIOM HAŁASU	<45 dB w odległości 1 m
ZAKRES TEMPERATURY	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0-96%, bez kondensacji

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.