Specyfikacje

Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 5SC3000IRT

Eaton 5SC UPS, 3000 VA, 2700 W, wejście: C20, wyjścia: (8) C13, (1) C19, szafa rack/wieża, 2U

General specifications	
NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 5SC
NUMER KATALOGOWY	5SC3000IRT
UPC	743172088352
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	647 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	86.2 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	441 mm
MASA PRODUKTU	35.3 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	Uzyskano oznaczenie CE TUV
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus

Powering Business Worldwide

Additional information

RODZAJ BUDOWY	urządzenie 482,6 mm (19 cali)
OBUDOWA	Czarny
ZAWARTOŚĆ PAKIETU	• Kabel wejściowy • Zestaw do montażu w szafie rack • System blokady kabla • Kabel USB • Kabel szeregowy • (2) Kable IEC-IEC • Przewodnik szybkiego uruchamiania • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
FAZA (WYJŚCIE)	1
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
KOLOR	Czarny
SPRAWNOŚĆ PRZY MAKS. OBCIĄŻENIU	97
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Tak
FAZA (WEJŚCIE)	1

Battery

RODZAJ AKUMULATORA	Kwasowo-ołowiowy, bezobsługowy (wymienny)
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	Pokaż wykres czasu podtrzymania
WYMIANA AKUMULATORÓW	Możliwość wymiany przez użytkownika
LICZBA AKUMULATORÓW	6
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	ABM lub metoda ładowania stałonapięciowego (wybór przez użytkownika), automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 9 Ah
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie

Communication

ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Nr
ŁĄCZNOŚĆ	• Port USB (komptybilny z HID) • Port seryjny (RS232) • Mini-terminal zacisków do zdalnego włączania/wyłączania i zdalnego wyłączania • Styki bezpotencjałowe (2 wyjścia, transoptor, RJ)
INTERFEJS ETHERNET	Nr
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wyświetlacz LCD
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Tak
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Jedno gniazdo na opcjonalną kartę komunikacyjną
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Oprogramowanie Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
RODZAJ INTERFEJSU	Inne

Electrical input

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	C20
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50–60 Hz
DŁUGOŚĆ PRZEWODU WEJŚCIOWEGO	1,8 m
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	184-276 V
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	45-55 Hz (system 50 Hz), 55-65 Hz (system 60 Hz)

Electrical output

GNIAZDO	(8) C13, (1) C19
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
MOC	2700 W
WYJŚCIOWY WSPÓŁCZYNNIK MOCY	0,9
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	230 V (+6%/-10%)
KSZTAŁT FALI NA WYJŚCIU	Sinusoida
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
TYP ZASILANIA	1
TOPOLOGIA	Technologia line-interactive
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	3000 VA

Environmental

WYSOKOŚĆ N.P.M.	3000 m
POZIOM HAŁASU	<40 dB w odległości 1 m
ZAKRES TEMPERATURY	0-90%, bez kondensacji
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0-90%, bez kondensacji

Do pobrania	
DEKLARACJE ZGODNOŚCI	eaton-5sc-ups-declaration-of-conformity-pl.pdf
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI/REGULACJAMI	EU DoC Eaton 5SC

NAZWA PROJEKTU:	
NUMER PROJEKTU:	
PRZYGOTOWANE PRZEZ:	
DATA:	

Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

© 2026 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu znajdują się na naszych mediach społecznościowych.